



Ficha Técnica

Magnatec 10W-40 A/B

MOLÉCULAS ADHERENTES QUE PROTEGEN DESDE EL ARRANQUE

Descripción

Castrol MAGNATEC ha sido desarrollado para satisfacer las exigencias específicas de la conducción moderna.

Además, las aceleraciones, desaceleraciones y los recorridos con el motor al ralentí propios de la conducción urbana incrementan aún más este esfuerzo. Esto significa que cada trayecto en tráfico congestionado, escapada de fin de semana o desplazamiento diario puede contribuir al desgaste del motor.

Castrol MAGNATEC se adhiere como un imán a las piezas críticas del motor, permaneciendo fijo para obtener hasta un 50% más de producción frente al desgaste del motor*.

La tecnología de Castrol MAGNATEC ayuda a proteger los componentes vitales del motor como el tren de válvulas, la cadena de distribución, los pistones y los cojinetes, frente a daños y desgaste.

Elija protección continua desde cada arranque. Elija Castrol MAGNATEC.

Para más información, visita castrol.com

#ClingsLocksProtects

*Probado utilizando una prueba de desgaste referencia de la industria, medido frente al límite relevante del sector.

Aplicación

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B es apto para su uso en motores de gasolina y diésel en los que el fabricante recomiende un lubricante con viscosidad SAE 10W-40 con especificación ACEA A3/B4, API SP o anterior.

Principales Ventajas

Las moléculas inteligentes de Castrol MAGNATEC se adhieren como un imán a las piezas críticas del motor proporcionando hasta un 50% más de protección al desgaste*.

Ayudando a proteger los componentes vitales del motor:

- Forma una barrera protectora entre los punto de contacto en el tren de válvulas
- Controla los depósitos abrasivos en los pistones, protegiendo contra el desgaste las camisas de los cilindros
- Mantiene la tensión de la cadena de distribución y la sincronización del motor al minimizar los daños y la elongación de la cadena.
- Preserva los cojinetes del motor contra el desgaste corrosivo.

*Probado utilizando una prueba de desgaste referencia de la industria, medido frente al límite relevante del sector.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B
Densidad Relativa, 15C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosidad Cinemática, 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscosidad Cinemática, 40C	ASTM D445	mm ² /s	91
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	156
Viscosidad, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-36
Punto de Inflamación, COC	ASTM D92	°C	230
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.2

Especificaciones

ACEA A3/B4

API SP

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 226.5/ 229.3

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse bajo cubierta. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C ni estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Magnatec 10W-40 A/B

15 Apr 2026

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es