

Mobil 1™ FS X1 5W-50

Descripción del Producto

Mobil 1™ FS X1 5W-50 es un lubricante totalmente sintético de muy altas prestaciones para motores gasolina o diésel sin filtro de partículas. Proporciona una elevada limpieza del motor, protección frente al desgaste e incremento del rendimiento frente a los lubricantes de tecnología sintética convencional.

Propiedades y Beneficios Potenciales

Propiedades	Beneficios Potenciales
Extraordinaria lubricidad	Excelente protección del motor durante todo el período de uso del aceite
Alta capacidad detergente	Reducción de la formación de depósitos, mejorando la limpieza del motor
Tecnología adaptada a vehículos con más de 100 000 km	Protección del motor e incremento de su vida útil
Protección mejorada frente a los combustibles de calidad variable	Excelente limpieza del motor incluso en los equipos más sucios

Aplicaciones

Gracias al desarrollo en cooperación algunos de los mayores fabricantes de automóviles, Mobil 1™ FS X1 5W-50 está recomendado para una amplia variedad de vehículos:

- Motores gasolina y diésel sin filtro de partículas con alto kilometraje (> 100 000 km).
- Motores gasolina de vehículos deportivos en los que se puedan dar altas temperaturas en el motor en condiciones de conducción con elevadas revoluciones.
- Consulte siempre el manual de su vehículo para comprobar el grado de viscosidad y especificaciones recomendadas por el fabricante.

Especificaciones y Homologaciones

Mobil 1™ FS X1 5W-50 cuenta con las siguientes homologaciones:

MB-Approval 229.1, 229.3

Porsche 40

Mobil 1™ FS X1 5W-50 cumple o excede las siguientes especificaciones:

API SN, SM

ACEA A3/B3, A3/B4

Características Físicas

Mobil 1™ FS X1 5W-50	
Grado SAE	5W-50
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	101
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92	239
Punto de congelación, °C, ASTM D97	-45
Densidad a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85

Seguridad y Salud

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.