



Ficha Técnica

POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40

MÁXIMO RENDIMIENTO Y PROTECCIÓN

Descripción

Con tantos aceites de motor disponibles en el mercado, ¿no quieres saber cuál ofrece un rendimiento extremo sin concesiones?

Castrol POWER1 ULTIMATE es un producto 100% sintético diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en 5 áreas críticas.

La fórmula 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE ofrece un rendimiento y una protección excepcionales.

Aplicación

Castrol POWER1 ULTIMATE es 100% sintético y adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos, tanto con carburador como con inyección de combustible, cuyo fabricante recomienda utilizar un producto con la especificación JASO MA o MA2.

Principales Ventajas

La fórmula 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE ofrece:

1. Excelente aceleración*
2. Excelente protección
3. Conducción suave
4. Reduce la temperatura del motor durante el uso prolongado
5. Rendimiento duradero

Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizadores.

*Los beneficios de aceleración estarán sujetos al estilo de conducción y al grado de viscosidad del aceite

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40
Viscosidad cinemática, 40°C	ASTM D445	mm²/s	92.6
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	218.5
Densidad relativa, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosidad cinemática, 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.52
Apariencia	Visual		Clear & Bright
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	164

Especificaciones

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior, los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro de la etiqueta del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60°C, estar expuestos a fuerte sol o a condiciones de formación de hielo.

POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40
03 Sep 2024
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)
900 060 402
www.castrol.com/es