

**DATOS TECNICOS**  
**SELENIA TURBO DIESEL 10W-40**  
**CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1091**

**USO**

Lubricante de base sintética para los vehículos equipados con motores diesel turboalimentados o multiválvulas de inyección directa o indirecta. También es adecuado para motores diesel atmosféricos.

**ESPECIFICACIONES**

SAE 10W-40, ACEA B3, API CF/SG, CCMC PD2,  
 FIAT 9.55535-D2 REFERENCIA CONTRACTUAL TÉCNICA N°F009.B99  
 , VW 505.00,  
 NIVEL MIL-L-2104D

**ANÁLISIS**

| ANÁLISIS             | MÉTODO      | UNIDADES DE MEDIDA | VALOR TÍPICO      |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| APARIENCIA           | VISUAL      | --                 | CLARO Y BRILLANTE |
| DENSIDAD A 15°C      | ASTM D 5931 | g/cm3              | 0,878             |
| VISCOSIDAD A 100°C   | ASTM D 445  | cSt                | 14,8              |
| VISCOSIDAD A 100°C   | ASTM D 445  | cSt                | 14,8              |
| INDICE DE VISCOSIDAD | ASTM D 2270 | --                 | 155               |
| Pto. DE INFLAMACIÓN  | ASTM D 92   | °C                 | 210               |
| T.B.N.               | ASTM D 2896 | mg KOH/g           | 7,4               |
| Pto. DE CONGELACIÓN  | ASTM D 97   | °C                 | <-27              |
| ESPUMA A 24°C        | ASTM D 892  | cc/s               | TRAZAS/0          |

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.