



## Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17

### Descripción

Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 es un aceite totalmente sintético apto para motores diésel y de gasolina donde se requiere RN 17

Cumple con altos estándares de calidad, facilitando un rendimiento óptimo del motor y una mayor vida útil de los componentes en virtud de una lubricación rápida y eficaz en un amplio rango de temperaturas.

Es más que petróleo. Es ingeniería líquida que protege contra los problemas a los que se enfrenta su motor todos los días.

### Aplicación

Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 es un aceite totalmente sintético diseñado para la mayoría de los motores de gasolina (excepto Renault Sport & Alpine) y los nuevos motores diésel Euro 6d (2018 en adelante).

Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 es adecuado para su uso en vehículos donde se requiere un lubricante con especificación Renault RN 17 5W-30.

### Principales Ventajas

- Protección avanzada del motor en todas las condiciones de conducción
- Excelente limpieza del motor
- Protección avanzada contra la descomposición térmica y de la viscosidad
- Aceites base de primera calidad y aditivos antidesgaste para ayudar a prolongar la vida útil de su motor
- Ayuda a minimizar el consumo de petróleo
- Adecuado para filtros de partículas de gasolina y diésel

## Características Típicas

| Nombre                     | Método     | Unidades           | Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Densidad Relativa @ 15C    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852                                     |
| Viscosidad Cinemática 100C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.9                                      |
| Viscosidad, CCS -30C (5W)  | ASTM D5293 | mPa.s (cP)         | 6038                                      |
| Viscosidad Cinemática 40C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 69                                        |
| Índice Viscosidad          | ASTM D2270 | None               | 172                                       |
| Punto Fluidez              | ASTM D5950 | °C                 | -42                                       |
| Punto Inflamación, PMCC    | ASTM D93   | °C                 | 203.3                                     |
| Cenizas Sulfatadas         | ASTM D874  | % wt               | 0.68                                      |

## Especificaciones

Renault RN17

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17  
08 Sep 2022

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Renault es una marca registrada de Renault, usada bajo licencia

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)  
900 060 402  
[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)